

ホイールローダ農畜産仕様車

WA100M-3/WA100-6/WA150-6

特長

農場、畜舎内、堆肥舎内での作業に最適化された農畜産専用機です。



項目	単位	WA100M-3*	WA100-6	WA150-6
バケット容量(BOC付)	m ³	1.3	1.6	1.9
運転質量	kg	5405	7490	8030
定格出力	kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	50/2150[68/2150]	73.1/2200 [99.4/2200]	73.1/2200 [99.4/2200]
常用荷重	kgf	1600	2080	2400
最高速度 前進/後進	km/h	30/30	33/33	38/38
アーティキュレート角度	度	40	38(ストップバウ)	38(ストップバウ)
最小回転半径(最外輪中心)	mm	4180	4675(4470)	4695(4490)
最大掘起力(バケットシリンダ)	kN[kgf]	46.1[4700]	62[6300]	73[7400]
エンジン名称	-	コマツS4D95LE-3-A	コマツSAA4D95LE-5	コマツSAA4D95LE-5
エンジン型式	-	直接噴射式 ターボ付	直接噴射式 ターボ・アフタクーラ付	
総行程容量(総排気量)	リットル [cc]	3.26[3260]	3.26[3260]	3.26[3260]
走行駆動方式	-	HST(無段変速)	電子制御HST(無段変速)	
足ブレーキ形式	-	油圧式4輪制動密閉湿式ディスク		
駐車ブレーキケイシキ	-	推進軸制動湿式ディスク	HST出力軸制動湿式ディスク	
タイヤサイズ	-	16.9-24-10PR	16.9-24-10PR	18.4-24-10PR
燃料タンク容量	リットル	89	133	133
冷却水容量(規定量)	リットル	15	13.9	14.6